

Bestell-Nr. 240214
Artikel-Nr. 45304088



Ausstattungsmerkmale und Vorteile

- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4-in-1 Display für mehr Übersicht
- Tragegriffe klappbar
- AVR Regelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz

Technische Daten

Generatortyp	Synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	2.8 / 2.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	2.5 / 2.5
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	10,9
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23
Motortyp	-
Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	193
Leistung bei 3000 U/min	4,9
CO2-Emissionen [g/kWh]	-
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [L]	20
Verbrauch bei 75% Last [L/h]	1,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	14,3
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	-
Gewicht ca. [kg]	53
Maße L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Steckdosen	2x 230V / 16A

Rinnhofer GmbH
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer
Tel.: +43 664 / 46 10 415
Fax: +43 7355 / 84 01 10
rinnhofer@rinnhofer.info

Rinnhofer GmbH
Gewerbepark 7
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg
Tel.: +43 7448 / 20 271
rosenau@rinnhofer.info

Rinnhofer GmbH
Steyrer Straße 11
A - 3335 Weyer
Tel.: +43 7355 / 84 01
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

