

Bestell-Nr. 240215  
Artikel-Nr. 45304087



### Ausstattungsmerkmale und Vorteile

- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4-in-1 Display für mehr Übersicht
- Radsatz, Tragegriffe klappbar
- AVR Automatische Spannungsregelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz

### Technische Daten

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	5.5 / 5.5
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.0 / 5.0
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	21,7
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23
Motortyp	
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm³]	420
Leistung bei 3000 U/min	6,4
CO2-Emissionen [g/kWh]	809,27
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [L]	30
Verbrauch bei 75% Last [L/h]	2,6
Laufzeit bei 75% Last [h]	12
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	72
Gewicht ca. [kg]	84
Maße L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Steckdosen	2x Schuko 230V / 16A, 1x CEE 230V / 32A

Rinnhofer GmbH  
Inh. Mag. Rainer Rinnhofer  
Tel.: +43 664 / 46 10 415  
Fax: +43 7355 / 84 01 10  
rinnhofer@rinnhofer.info

Rinnhofer GmbH  
Gewerbepark 7  
A - 3332 Rosenau/Sonntagberg  
Tel.: +43 7448 / 20 271  
rosenau@rinnhofer.info

Rinnhofer GmbH  
Steyrer Straße 11  
A - 3335 Weyer  
Tel.: +43 7355 / 84 01  
weyer@rinnhofer.info

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr  
Haftungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen

Texte, Bilder oder sonstige Materialien sind Eigentum des  
Seitenbetreibers oder dessen Partner bzw. hat der  
Seitenbetreiber die Nutzungsrechte dafür

